

Linia Professional GT 10,0 – 20,0 kVA



ESE 1306 HS-GT ES
ESE 1306 DHS-GT ES
ESE 1506 DHS-GT ES



ESE 2006 DBS-GT ES

Dostępne akcesoria	Nr zamówienia	
Zestaw kół	161 015	Typoszerzeg ESE 1306, 1506
Rozdzielacz zasilający E-NEV/1-32	162 301	Model ESE 306 HG-GT (tylko 230 V)
Zestaw do tankowania	163 110	pasuje do zaworu trójdrożnego

Wypożyczenie specjalne	Nr zamówienia	
- montowane tylko fabrycznie		
Wyłącznik różnicowoprądowy FI	162 009	Wszystkie modele
Zdalne sterowanie z przewodem (50 m)	162 006	Model ESE 1306, 1506, 2006
Zdalne sterowanie bezprzewodowe	162 007	Model ESE 1306, 1506, 2006
Automatyka awaryjnego źródła energii	162 332	Model ESE 1306 (tylko 230 V)
Trójdrożny zawór paliwowy	163 050	Wszystkie modele

Model	ESE 1306 HS-GT ES	ESE 1306 DBS-GT ES		ESE 1506 DHS-GT ES		ESE 2006 DBS-GT ES		
Nr zamówienia	230 028	230 029		230 031		230 033		
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna		synchroniczna		synchroniczna		
Maks. moc kVA/kW	9,9 / 9,9	13,2 / 10,5	7,6 / 6,8	14,5 / 11,7	7,6 / 6,8	22,0 / 19,8	7,6 / 6,8	
Moc ciągła kVA/kW	9,0 / 9,0	12,0 / 9,6	6,9 / 6,2	13,2 / 10,6	6,9 / 6,2	20,0 / 18,0	6,9 / 6,2	
Napięcie znamionowe	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~	
Prąd znamionowy	39,1 A 1~	17,3 A 3~	16,0 A 1~	19,0 A 3~	16,0 A 1~	29,0 A 3~	16,0 A 1~	
Sprawność cos φ	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	
Częstotliwość/klasa ochrony	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23		50 Hz / IP 23		50 Hz / IP 23		
Typ silnika	HONDA GX 630 / 21 HP		HONDA GX 630 / 21 HP		HONDA GX 690 / 22 HP		BRIGGS & STRATTON / 35 HP	
Typ konstrukcji	2-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV	
Pojemność skokowa	688 cm³		688 cm³		688 cm³		993 cm³	
Moc 3000 obr./min.	14,2 kW		14,2 kW		14,2 kW		21,0 kW	
Paliwo/pojemność zbiornika (litry)	Benzyna / 16		Benzyna / 16		Benzyna / 16		Benzyna / 35	
Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia*	3,5 l / 4,5 h		3,5 l / 4,5 h		4,2 l / 3,8 h		7,5 l / 4,6 h	
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem				Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem			
Poziom głośności LWA	97dB(A)		97 dB(A)		96 dB(A)		104 dB(A)**	
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)	72 dB(A)		72 dB(A)		71 dB(A)		79 dB(A)	
Ciężar w kg	137		137		140		230	
Wymiary D x S x W w mm	945 x 570 x 645		945 x 570 x 645		945 x 570 x 645		1100 x 700 x 890	
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A		1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A		1 x CEE230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A		1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A	
Możliwe obszary zastosowań*	230 V		400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	230 V
Elektronarzędzia do	8000 W		9300 W 6100 W		10500 W 6500 W		15700 W 6500 W	
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	5400 W		6200 W 4100 W		6200 W 4100 W		6200 W 4100 W	
Kompresory lub pompy do	4000 W		4700 W 3100 W		5200 W 3100 W		16500 W 3100 W	
Spawarki inwerterowe do			Ø 5,0 mm		Ø 6,0 mm		Ø 6,0 mm	

* Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.

**Nie spełnia dyrektywy UE 2000/14/WVE dotyczącej normy hałasu.