

Wyposażenie

- System ECOtronic
- Silniki Honda OHV
- Wyświetlacz 4 w 1 = V/Hz/h/Brak oleju
- Wskaźnik stanu paliwa - optyczny
- Automatyczne wyłączanie przy niskim stanie oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnic
- Składane uchwyty

ESE 606 DHG-GT



Dostępne akcesoria	Nr zamówienia
Zestaw kół	161 022 Typoszereg ESE 406, 506, 606
Urządzenie do załadunku dźwigowego	161 105 Model ESE 306 HG-GT
Urządzenie do załadunku dźwigowego	161 106 Typoszereg ESE 406, 506, 606
Rozdzielacz zasilający E-NEV/1-16	162 300 Model ESE 306 HG-GT
Rozdzielacz zasilający E-NEV/1-32	162 301 Typoszereg ESE 406, 506
Rozdzielacz zasilający E-NEV/3-16	162 303 Baureihe ESE 606

Wyposażenie specjalne

- montowane tylko fabrycznie

Nr zamówienia

Wyłącznik różnicowoprądowy FI	162 009	Wszystkie modele
Kontrola izolacji	010 043	Wszystkie modele
Zdalne sterowanie z przewodem (50 m)	162 006	Typoszereg z elektry. rozrusznikiem
Zdalne sterowanie bezprzewodowe	162 007	Typoszereg z elektry. rozrusznikiem
Automatyka awaryjnego źródła energii	162 330	Typoszereg z elektry. rozrusznikiem
Wąż spalin (1,5 m)	162 333	Wszystkie modele oprócz ESE 306
Wersja 60 Hz	na specjalne zamówienie	
tylko w połączeniu z automatycznym układem zasilania awaryjnego		
E-RMA SIM	342 220	
E-RMA LAN	342 221	

Model	ESE 506 HG-GT ES DUPLEX	ESE 606 DHG-GT DUPLEX	ESE 606 DHG-GT ES DUPLEX	
Nr zamówienia	113 255	113 256	113 257	
Prądnica	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX	
Maks. moc kVA/kW	5,5 / 5,5	6,6 / 5,3	4,4 / 4,0	6,6 / 5,3
Moc ciągła kVA/kW	5,0 / 5,0	6,0 / 4,8	4,0 / 3,6	6,0 / 4,8
Napięcie znamionowe	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~	400 V 3~
Prąd znamionowy	21,7 A 1~	8,7 A 3~	17,4 A 1~	8,7 A 3~
Sprawność cos φ	1	0,8	0,9	0,8
Częstotliwość/klasa ochrony	50 Hz / IP 54	50 Hz / IP 54	50 Hz / IP 54	50 Hz / IP 54
Typ silnika	HONDA GX 390 / 11 HP	HONDA GX 390 / 11 HP	HONDA GX 390 / 11 HP	
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV	1-cylindrowy 4-suwowy OHV	1-cylindrowy 4-suwowy OHV	
Pojemność skokowa	389 cm³	389 cm³	389 cm³	
Moc 3000 obr./min.	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	
Paliwo/pojemność zbiornika (litry)	Benzyna / 25	Benzyna / 25	Benzyna / 25	
Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia*	2,2 l / 11 h	2,1 l / 12 h	2,1 l / 12 h	
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny wraz z aku.	Rozrusznik ręczny	Rozrusznik elektryczny wraz z aku.	
Poziom głośności LWA	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)**	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	
Ciężar w kg	93	94	96	
Wymiary D x S x W w mm	750 x 610 x 585	750 x 610 x 585	750 x 610 x 585	
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A	
Możliwe obszary zastosowań*	230 V	400 V	230 V	400V
Odbiorniki elektroniczne do	5000 W	4800 W	3600 W	4800 W
Elektronarzędzia do	4900 W	4700 W	3500 W	4700 W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	3300 W	3200 W	2400 W	3200 W
Kompresory lub pompy do	2500 W	2400 W	1800 W	2400 W
Spawarki inwerterowe do	Ø 2,5 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,25 mm

* Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące

** Aktywny ECOtronic

