

Linia DUPLEX^{plus} 10,0 – 15,0 kVA

Wypożyczenie

- System ECOtronic
- Silniki 2-cylindrowe OHV SUBARU
- Wyświetlacz 4 w 1 = V/Hz/h/Brak oleju
- Wskaźnik stanu paliwa - optyczny
- Automatyczne wyłączanie przy niskim stanie oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnic
- Uchwyt centralny do załadunku dźwigiem
- Składane uchwyty do przenoszenia



ESE 1306 DSG-GT ES

Dostępne akcesoria	Nr zamówienia
Zestaw kół	161 023 Wszystkie modele
Wąż spalin(1,5 m)	163 120 Wszystkie modele
Kątownik adaptacyjny 90°	163 130 Wszystkie modele
Rozdzielacz zasilający E-NEV/1-32	162 301 Model ESE 1006 SG-GT ES
Rozdzielacz zasilający E-NEV/3-16	162 303 Model ESE 1006 DSG-GT ES
Rozdzielacz zasilający E-NEV/3-32	162 304 Typosereg ESE 1306, 1506
Zestaw konserwacyjny	164 007 Wszystkie modele

Wypożyczenie specjalne

- montowane tylko fabrycznie

Nr zamówienia

Wyłącznik różnicowoprądowy FI	162 009 Wszystkie modele
Kontrola izolacji	010 043 Wszystkie modele
Zdalne sterowanie z przewodem [50 m]	162 006 Wszystkie modele
Zdalne sterowanie bezprzewodowe	162 007 Wszystkie modele
Automatyka awaryjnego źródła prądu	162 330 Wszystkie modele
Wersja 60 Hz	na specjalne zamówienie
tylko w połączeniu z automatycznym układem zasilania awaryjnego	
E-RMA SIM	342 220
E-RMA LAN	342 221

Model	ESE 1006 SG-GT ES DUPLEX	ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX	ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX	ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX
Nr zamówienia	113 160	113 161	113 158	113 159
Prądnic	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Maks. moc kVA/kW	11,0 / 9,9	11,0 / 8,8 6,6 / 5,9	13,0 / 10,4 7,7 / 7,0	16,5 / 13,2 7,7 / 7,0
Moc ciągła kVA/kW	10,0 / 9,0	10,0 / 8,0 6,0 / 5,4	12,0 / 9,6 7,0 / 6,3	15,0 / 12,0 7,0 / 6,3
Napięcie znamionowe	230 V 1~	400 V 3~ 230 V 1~	400 V 3~ 230 V 1~	400 V 3~ 230 V 1~
Prąd znamionowy	43,5 A 1~	14,4 A 3~ 26,1 A 1~	17,3 A 3~ 30,4 A 1~	21,6 A 3~ 30,4 A 1~
Sprawność cos φ	0,9	0,8 0,9	0,8 0,9	0,8 0,9
Częstotliwość/klasa ochrony	50 Hz / IP 54	50 Hz / IP 54	50 Hz / IP 54	50 Hz / IP 54
Typ silnika	SUBARU EH 63 / 18 HP	SUBARU EH 63 / 18 HP	SUBARU EH 65 / 22 HP	SUBARU EH 72 / 25 HP
Typ konstrukcji	2-cylindrowy 4-suwowy OHV	2-cylindrowy 4-suwowy OHV	2-cylindrowy 4-suwowy OHV	2-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa	653 cm ³	653 cm ³	653 cm ³	720 cm ³
Moc 3000 obr./min.	12,5 kW	12,5 kW	14,5 kW	16,8 kW
Paliwo/pojemność zbiornika (litry)	Benzyna / 30	Benzyna / 30	Benzyna / 30	Benzyna / 30
Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia*	3,2 l / 9 h	2,9 l / 10 h	3,4 l / 8,5 h	4,1 l / 7 h
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem		Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem	
Poziom głośności LWA	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)**	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	65 dB(A)
Ciężar w kg	162	155	151	160
Wymiary D x S x W w mm	850 x 650 x 575	850 x 650 x 575	850 x 650 x 575	850 x 650 x 575
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A	2 x 230 V/16 A 2 x CEE 400 V/16 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A
Możliwe obszary zastosowań*	230 V	400 V 230 V	400 V 230 V	400 V 230 V
Odbiorniki elektroniczne do	9000 W	8000 W 5400 W	9600 W 6300 W	12000 W 6300 W
Elektronarzędzia do	8900 W	7900 W 5300 W	9500 W 6200 W	11900 W 6200 W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	6000 W	5300 W 3600 W	6400 W 4200 W	8000 W 4200 W
Kompresory lub pompy do	4500 W	3700 W 2700 W	4800 W 3100 W	6000 W 3100 W
Spawarki inwerterowe do	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 6,5 mm	Ø 6,5 mm

* Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.

** Aktywny ECOtronic