

Linia DUPLEX^{Silent} 8,0 – 14,0 kVA



ESE 1408 DBG ES



Dostępne akcesoria	Nr zamówienia	
Zestaw do tankowania	161 110	Wszystkie modele
Wąż spalin (1,5 m)	163 120	Wszystkie modele
Kątownik adaptacyjny 90°	163 130	Wszystkie modele
Rozdzielacz zasilający E-NEV/3-16	162 303	Model ESE 808 DBG ES
Rozdzielacz zasilający E-NEV/3-32	162 304	Typoszereg ESE 1308, 1408

Zestawienie zalet ESE 1408 DBG ES

- Zwiększenie mocy o ok. 10%
- Stabilna prędkość obrotowa przy wysokim obciążeniu
- Stabilna częstotliwość w górnym zakresie prędkości obrotowej

Wypożyczenie

Obudowa tłumiąca hałas w celu obniżenia poziomu głośności w trakcie pracy, niska masa konstrukcji dzięki zastosowaniu elementów aluminiowych, złącze do zewnętrznego przewodu tankowania, licznik motogodzin, zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy, składane uchwyty do przenoszenia.

Wypożyczenie specjalne

- montowane tylko fabrycznie

wyposażenie standardowe - montowane tylko fabrycznie	Nr zamówienia	
System ECOtronic	163 020	Wszystkie modele
Automatyczne ssanie	163 030	Wszystkie modele
Wielofunkcyjny wyświetlacz kolorowy E-MCS 4.0	162 314	Wszystkie modele
Wyłącznik różnicowoprądowy FI	162 009	Wszystkie modele
Kontrola izolacji	010 043	Wszystkie modele
Zdalne sterowanie z przewodem (50 m)	162 006	Wszystkie modele
Zdalne sterowanie bezprzewodowe	162 007	Wszystkie modele
Automatyka awaryjnego źródła prądu	162 330	Wszystkie modele
Wersja 60 Hz	na specjalne zamówienie	
tylko w połączeniu z automatycznym układem zasilania awaryjnego		
E-RMA SIM	342 220	
E-RMA LAN	342 221	



	ESE 808 DBG ES DUPLEX		ESE 1308 DBG ES DUPLEX		ESE 1408 DBG ES DUPLEX	
Model	Silent		Silent		Silent	
Nr zamówienia	113 007		113 008		113 022	
Prądnica	DUPLEX		DUPLEX		DUPLEX	
Maks. moc kVA/kW	8,8 / 7,0	5,5 / 5,0	14,3 / 11,4	7,7 / 6,9	15,4 / 12,3	7,7 / 6,9
Moc ciągła kVA/kW	8,0 / 6,4	5,0 / 4,5	13,0 / 10,4	7,0 / 6,3	14,0 / 11,2	7,0 / 6,3
Napięcie znamionowe	400 V 3~ 230 V 1~		400 V 3~ 230 V 1~		400 V 3~ 230 V 1~	
Prąd znamionowy	12,3 A 3~	21,7 A 1~	18,8 A 3~	30,4 A 1~	20,2 A 3~	30,4 A 1~
Sprawność cos φ	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9
Częstotliwość/klasa ochrony	50 Hz / IP 54		50 Hz / IP 54		50 Hz / IP 54	
Typ silnika	B & S VANGUARD / 16 HP		B & S VANGUARD / 23 HP		B & S VANGUARD / 23 HP	
Typ konstrukcji	2-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV	
Pojemność skokowa	480 cm³		627 cm³		627 cm³	
Moc 3000 obr./min.	9,5 kW		15,0 kW		15,0 kW	
Paliwo/pojemność zbiornika (litry)	Benzyna / 12		Benzyna / 12		Benzyna / 12	
Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia*	2,4 l / 5 h		3,4 l / 3,5 h		3,4 l / 3,5 h	
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem					
Poziom głośności LWA	89 dB(A)		93 dB(A)		93 dB(A)	
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)**	64 dB(A)		68 dB(A)		68 dB(A)	
Ciężar w kg	132		150		150	
Wymiary D x S x W w mm	820 x 440 x 580		820 x 440 x 580		820 x 440 x 580	
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A		3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A		3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A	
Możliwe obszary zastosowań*	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	230 V
Odbiorniki elektroniczne do	6400 W	4500 W	10400 W	6300 W	11400 W	6300 W
Elektronarzędzia do	6300 W	4400 W	10300 W	6200 W	11300 W	6200 W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	4300 W	3000 W	6900 W	4200 W	7500 W	4200 W
Kompresory lub pompy do	3200 W	2200 W	5200 W	3100 W	5600 W	3100 W
Spawarki inwerterowe do	Ø 4,0 mm		Ø 6,5 mm		Ø 6,5 mm	

* Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.

** Aktywny ECOtronic