

Wiertła NWKb ▪ DIN 340 ▪ FESTA Standard

Standardowe **długie** wiertła do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpacki, grafitu.



Norma	NWKb ▪ DIN 340	Chwyt	walcowy
Materiał	HSS	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	118°	Metoda produkcji	frezowane
Typ	N	Obróbka dodatkowa	polerowane-białe
Tolerancja otworu	H 12	Głębokość skrawania	do 6xd

d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.	d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.	d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.
1,0	56	33		4,4				7,8			
1,1	60	37		4,5	126	82		7,9			
1,2	65	41		4,6				8,0			
1,3				4,7				8,1			
1,4	70	45		4,8				8,2	165	109	
1,5				4,9				8,3			
1,6	76	50		5,0	132	87		8,4			
1,7				5,1				8,5			
1,8	80	53		5,2				8,6			
1,9				5,3				8,7			
2,0	85	56		5,4				8,8			
2,1				5,5				8,9			
2,2	90	59		5,6				9,0			
2,3				5,7	139	91		9,1	175	115	
2,4				5,8				9,2			
2,5	95	62		5,9				9,3			
2,6				6,0				9,4			
2,7				6,1				9,5			
2,8	100	66		6,2				9,6			
2,9				6,3				9,7			
3,0				6,4	148	97		9,8			
3,1				6,5				9,9	184	121	
3,2	106	69		6,6				10,0			
3,3				6,7				10,2			
3,4				6,8				10,5			
3,5	112	73		6,9				11,0	195	128	
3,6				7,0				11,5			
3,7				7,1	156	102		12,0			
3,8				7,2				12,5	205	134	
3,9				7,3				13,0			
4,0	119	78		7,4				14,0	214	140	
4,1				7,5				15,0	222	145	
4,2				7,6	165	109		16,0	227	149	
4,3	126	82		7,7							