

Wiertła NWKb ▪ DIN 340 ▪ FESTA Professional

Profesjonalne **szlifowane długie** wiertła do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu.



Norma	NWKb ▪ DIN 340	Chwyt	walcowy
Materiał	HSS-G	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	135°	Metoda produkcji	frezowane
Typ	N	Obróbka dodatkowa	szlifowane-białe
Tolerancja otworu	H 10	Głębokość skrawania	do 6xd

d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.	d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.
1,0	56	33		6,0	139	91	
1,5	70	45		6,5	148	97	
2,0	85	56		7,0	156	102	
2,5	95	62		7,5			
3,0	100	66		8,0	165	109	
3,2	106	69		8,5			
3,5	112	73		9,0	175	115	
3,8				9,5			
4,0	119	78		10,0			
4,1				10,2	184	121	
4,2				10,5			
4,3	126	82		11,0	195	128	
4,5				11,5			
4,8				12,0			
5,0	132	87		12,5	205	134	
5,2				13,0			
5,5	139	91					