

HSSCo**FESTA®****Wiertła NWKa • DIN 338 • FESTA Professional**

Profesjonalne do przemysłowego użycia **kobaltowe** wiertła o bardzo wysokiej wytrzymałości cieplnej do twardych stali stopowych i niestopowych, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, termoodpornej austenicznej stali, tytanu i stopów tytanowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu. Pozwala na wiercenia o wysokiej precyzji i na zwiększonych obrotach.



Norma	NW Ka • DIN 338	Chwyt	walcowy
Materiał	HSSCo	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	130°	Metoda produkcji	frezowane
Typ	N	Obróbka dodatkowa	szlifowane-białe
Tolerancja otworu	H 10	Głębokość skrawania	do 4xd

d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.	d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.	d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.
1,0	34	12		4,8				8,6			
1,1	36	14		4,9				8,7			
1,2				5,0	86	52		8,8			
1,3	38	16		5,1				8,9			
1,4				5,2				9,0			
1,5	40	18		5,3				9,1	125	81	
1,6				5,4				9,2			
1,7	43	20		5,5				9,3			
1,8				5,6				9,4			
1,9	46	22		5,7	93	57		9,5			
2,0				5,8				9,6			
2,1	49	24		5,9				9,7			
2,2				6,0				9,8			
2,3	53	27		6,1				9,9	133	87	
2,4				6,2				10,0			
2,5	57	30		6,3				10,2			
2,6				6,4	101	63		10,5			
2,7				6,5				11,0			
2,8	61	33		6,6				11,5	142	94	
2,9				6,7				12,0			
3,0				6,8				12,5	151	101	
3,1				6,9				13,0			
3,2	65	36		7,0				13,5			
3,3				7,1	109	69		14,0	160	108	
3,4				7,2				14,5			
3,5	70	39		7,3				15,0	169	114	
3,6				7,4				15,5			
3,7				7,5				16,0	178	120	
3,8				7,6				16,5			
3,9				7,7				17,0			
4,0	75	43		7,8				17,5	191	130	
4,1				7,9				18,0			
4,2				8,0	117	75		18,5	198	135	
4,3				8,1				19,0			
4,4				8,2				19,5	205	140	
4,5	80	47		8,3				20,0			
4,6				8,4							
4,7				8,5							