

Wiertła NWKb ▪ DIN 340 ▪ FESTA Professional

Profesjonalne do przemysłowego użycia **kobaltowe długie** wiertła o bardzo wysokiej wytrzymałości cieplnej do twardych stali stopowych i niestopowych, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, termoodpornej austenicznej stali, tytanu i stopów tytanowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu. Pozwala na wiercenia o wysokiej precyzji i na zwiększonych obrotach.



Norma	NWKb ▪ DIN 340	Chwyt	walcowy
Materiał	HSSCo5	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	135°	Metoda produkcji	frezowane
Typ	GT 100	Obróbka dodatkowa	szlifowane•białe
Tolerancja otworu	H 10	Głębokość skrawania	do 10xd

d	L	l1	Cena
mm	mm	mm	zł/szt.
2,0	85	56	
2,2	90	59	
2,5	95	62	
3,0	100	66	
3,2	106	69	
3,5	112	73	
3,8			
4,0	119	78	
4,2			
4,5	126	82	
4,8			
5,0	132	87	
5,2			
5,5	139	91	
6,0			
6,5	148	97	

d	L	l1	Cena
mm	mm	mm	zł/szt.
7,0	156	102	
7,5			
8,0	165	109	
8,5			
9,0	175	115	
9,5			
10,0	184	121	
10,5			
11,0	195	128	
11,5			
12,0	205	134	
12,5			
13,0	214	140	
14,0	220	144	
15,0	227	149	
16,0			