

Wiertła NWKp • DIN 1869 • FESTA Professional

Profesjonalne do przemysłowego użycia **kobaltowe bardzo długie** wiertła o bardzo wysokiej wytrzymałości cieplnej do twardych stali stopowych i niestopowych, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, termoodpornej austenicznej stali, tytanu i stopów tytanowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu. Pozwala na wiercenie o wysokiej precyzji i na zwiększonych obrotach.



Norma	NWKp • DIN 1869	Chwył	walcowy
Materiał	HSSCo5	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	135°	Metoda produkcji	frezowane
Typ	GT 100	Obróbka dodatkowa	szlifowane-białe
Tolerancja otworu	H 10	Głębokość skrawania	do 15xd

d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.
3,0	150	100	
	190	130	
4,0	175	120	
	220	150	
	280	190	
	195	135	
5,0	245	170	
	315	210	
	205	140	
6,0	260	180	
	330	225	
	215	150	
6,5	275	190	
	240	165	
	305	210	
8,0	390	265	
	265	185	
	340	235	
10,0	430	295	
	295	205	
	375	260	
12,0	480	330	