

Wiertła NWKa zatoczone ▪ DIN 338 ▪ FESTA Professional

Profesjonalne wiertła do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu z **przetoczeniem chwytu na 10 lub 13 mm**.



Norma	NWKa ▪ DIN 338	Chwyt	walcowy
Materiał	HSS	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	118°	Metoda produkcji	walcowane
Typ	N	Obróbka dodatkowa	pasywowane-czarne
Tolerancja otworu	H 12	Głębokość skrawania	do 4xd

d mm	R-10 mm	R-13 mm	Cena zł/szt.
12,0	o		
12,5	o		
13,0	o		
13,5	o	o	
14,0	o	o	
14,5	o	o	
15,0	o	o	
15,5	o	o	
16,0	o	o	
16,5	o	o	
17,0		o	
17,5		o	
18,0		o	
18,5		o	
19,0		o	
19,5		o	
20,0		o	
20,5		o	
21,0		o	
21,5		o	
22,0		o	
22,5		o	
23,0		o	
24,0		o	
25,0		o	
26,0		o	

Możliwość przetoczenia innych rozmiarów na zamówienie klienta