

HSS-G

FESTA®

Wiertła NWKa • DIN 338 • FESTA Professional

Profesjonalne **szlifowane** wiertła do przemysłowego użycia, do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alumin, grafitu.



Norma	NW Ka • DIN 338	Chwyt	walcowy
Materiał	HSS-G	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	135°	Metoda produkcji	frezowane
Typ	N	Obróbka dodatkowa	szlifowane+białe
Tolerancja otworu	H 10	Głębokość skrawania	do 4xd

d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.	d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.	d mm	L mm	l1 mm	Cena zł/szt.
1,0	34	12		4,8				8,6			
1,1	36	14		4,9				8,7			
1,2				5,0	86	52		8,8			
1,3	38	16		5,1				8,9			
1,4	40	18		5,2				9,0	125	81	
1,5				5,3				9,1			
1,6	43	20		5,4				9,2			
1,7				5,5				9,3			
1,8	46	22		5,6				9,4			
1,9				5,7	93	57		9,5			
2,0	49	24		5,8				9,6			
2,1				5,9				9,7			
2,2	53	27		6,0				9,8			
2,3				6,1				9,9	133	87	
2,4	57	30		6,2				10,0			
2,5				6,3				10,2			
2,6				6,4	101	63		10,5			
2,7				6,5				11,0			
2,8	61	33		6,6				11,5	142	94	
2,9				6,7				12,0			
3,0				6,8				12,5	151	101	
3,1				6,9				13,0			
3,2	65	36		7,0				13,5	160	108	
3,3				7,1	109	69		14,0			
3,4				7,2				14,5	169	114	
3,5	70	39		7,3				15,0			
3,6				7,4				15,5			
3,7				7,5				16,0	178	120	
3,8				7,6				16,5			
3,9	75	43		7,7				17,0			
4,0				7,8				17,5	191	130	
4,1				7,9				18,0			
4,2				8,0	117	75		18,5	198	135	
4,3				8,1				19,0			
4,4				8,2				19,5	205	140	
4,5	80	47		8,3				20,0			
4,6				8,4							
4,7				8,5							