

MIARY ZWIJANE KRÓTKIE

Wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II klasy dokładności:

kl. II	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
mm	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,3



MIARA STALOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY
FATMAX

Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 15 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania

Zaczepek do paska

Najszerza z taśm - 32 mm
- wysięg bez podparcia ponad 4 m

Klasa dokładności: II

Zaczepek mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

Trzy nity mocujące
zaczepek mierniczy
(40% skuteczniej niż 2 nity)

Odporna na wstrząsy obudowa z blokadą taśmy

Taśma pokryta folią MYLAR, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki

Ergonomiczna, metalizowana, bimateriałowa obudowa

Warstwa antykorozyjna pokrywająca taśmę



STANLEY				
0-33-887	5 m x 32 mm	X	4	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm	X	4	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm	X	4	3253560338978