

MIARA STANLEY® GRIP



- Wytrzymała, gumowana konstrukcja pochłaniająca wstrząsy i odporna na uderzenia
- Gumowa powierzchnia robocza obudowy idealnie sprawdzi się przy pracach dekarских. Miara nie ześlizguje się na pochyłościach do 42°
- Trwała blokada zwijania
- Powłoka Nylon® zwiększa trwałość i wydłuża żywotność miary
- 3m swobodnego wysięgu taśmy bez podparcia dla łatwiejszych pomiarów w trudno dostępnych miejscach

STANLEY	i	☐	☒	Barcode
STHT0-33559	3 m x 19 mm	X	6	3253560335595
STHT0-33561	5 m x 28 mm	X	6	3253560335618
STHT0-33566	8 m x 28 mm	X	6	3253560335663

MIARA MAX®



- Szeroka i dobrze wyprofilowana taśma pokryta NYLONEM umożliwia duży pomiar bez konieczności podparcia
- Ergonomiczna bimateriałowa obudowa
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Szerokość taśmy: 19 i 28 mm
- Posiada zaczep do paska
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Klasa dokładności II

STANLEY	i	☐	☒	Barcode
0-33-918	3 m x 19 mm	X	6	3253560339180
0-33-958	5 m x 28 mm + magnes	X	6	3253560339586
0-33-959	8 m x 28 mm + magnes	X	4	3253560339593

MIARA TOUGH CASE

STHT30122-8



- Obudowa ABS odporna na uderzenia i upadki
- Ergonomiczny kształt obudowy zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Duży dolny hamulec ułatwiający składanie taśmy
- Duża, wyraźna podziałka
- Powłoka Nylon® zwiększająca trwałość i żywotność taśmy
- 2 m wysięg bez podparcia ułatwia wykonywanie pomiarów
- True-zero hak to dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny



STHT30130-8

STANLEY	i	☐	☒	Barcode
STHT30122-8	Miara TOUGHT CASE 3 m/13 mm obudowa ABS	X	6	4715898213888
STHT30123-8	Miara TOUGHT CASE 5 m/13 mm obudowa ABS	X	6	4715898213895
STHT30129-8	Miara TOUGHT CASE 8 m/13 mm obudowa ABS	X	6	4715898213901
STHT30130-8	Miara TOUGHT CASE 3 m/13 mm obudowa BI-MAT	X	6	4715898214540
STHT30132-8	Miara TOUGHT CASE 5 m/13 mm obudowa BI-MAT	X	6	4715898214557
STHT30141-8	Miara TOUGHT CASE 8 m/13 mm obudowa BI-MAT	X	6	4715898214564