


NOŻYCE DO PRĘTÓW

- Szczęki kute ze stali chromowo-molibdenowej umożliwiają cięcie do 160 kg/mm²
- 95-562 – 95-567 – rękojeści kute
- 95-561 – 17-755 – rękojeści rurowe
- Wygodne uchwyty z tworzywa
- Regulacja szczęk
- Maksymalna średnica ciętego materiału - w tabeli
- Twardość szczęk 60-65 HRC




rękojeść kuta



STANLEY	i			
1-95-563	350 mm; maks. ø 8 mm / 31 HRC; maks. ø 5 mm / 48HRC	-	1	3253561955631
1-95-564	450 mm; maks. ø 10 mm / 31 HRC; maks. ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561955648
1-95-565	600 mm; maks. ø 11 mm / 31 HRC; maks. ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561955655
1-95-566	750 mm; maks. ø 12 mm / 31 HRC; maks. ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561955662
1-95-567	900 mm; maks. ø 14 mm / 31 HRC; maks. ø 11 mm / 48HRC	-	1	3253561955679

rękojeść rurowa



STANLEY	i			
1-17-750	350 mm; maks. ø 7 mm / 31 HRC; maks. ø 4 mm / 48HRC	-	1	3253561177507
1-17-751	450 mm; maks. ø 8 mm / 31 HRC; maks. ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561177514
1-17-752	600 mm; maks. ø 10 mm / 31 HRC; maks. ø 7 mm / 48HRC	-	1	3253561177521
1-17-753	750 mm; maks. ø 11 mm / 31 HRC; maks. ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561177538
1-17-754	900 mm; maks. ø 12 mm / 31 HRC; maks. ø 9 mm / 48HRC	-	1	3253561177545
1-17-755	1050 mm; maks. ø 14 mm / 31 HRC; maks. ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561177552

SZCZĘKI WYMIENNE DO NOŻYC

- Twardość szczęk 60-65 HRC



STANLEY	i			
1-17-756	ostrza do 17-750, 95-563	-	1	3253561177569
1-17-757	ostrza do 17-751, 95-564	-	1	3253561177576
1-17-758	ostrza do 17-752, 95-565	-	1	3253561177583
1-17-759	ostrza do 17-753, 95-566	-	1	3253561177590
1-17-760	ostrza do 17-754, 95-567	-	1	3253561177606
1-95-569	ostrza do 17-755	-	1	3253561955693