

MIARY ZWIJANE DŁUGIE

Wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.

Wszystkie taśmy są wyskalowane przy temperaturze 20° i odpowiednim naciągu (wartość naciągu opisana na taśmie).

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II lub III klasy dokładności:

kl. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3

kl. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

MIARA STALOWA STANLEY® FATMAX® AUTOMATYCZNA

STANLEY
FATMAX®



- Nowoczesny, automatyczny system zwijania taśmy
- Wytrzymała otwarta obudowa wykonana z aluminium
- Żółta, stalowa taśma z powłoką polimerową o dużej trwałości
- Wyraźny nadruk podziałki z dużą grafiką ułatwiającą odczyt

- Zderzak ochrony taśmy do ochrony przed szybkim wycofywaniem
- Zaczep do paska
- Szerokość taśmy 9,5 mm
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm



STANLEY	i	☐	☒	Barcode
0-34-203	30 m	X	2	3253560342036

MIARA STANLEY® FATMAX® DŁUGA

STANLEY
FATMAX®

Obudowa posiada prowadnice redukujące ścieranie taśmy

Taśma stalowa z podziałką co 1 mm

Szerokość taśmy: 10 mm



Przełożenie napędu zwijania 5:1

Bimateriałowa obudowa odporna na wstrząsy

Klasa dokładności: II

STANLEY	i	☐	☒	Barcode
0-34-133	20 m x 10 mm	X	6	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	X	6	3253560341343