

## NASADKA 1/2" DO ŚWIEC



- Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie

| STANLEY  | i            |   | ☒  |               |
|----------|--------------|---|----|---------------|
| 0-17-685 | 16 mm, 1/2"  | X | 10 | 3253560176853 |
| 0-72-609 | 13/16", 1/2" | X | 6  | 3253560726096 |

## NASADKA 1/2", 6 PKT.



- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

| STANLEY  | i     |   | ☒  |               |
|----------|-------|---|----|---------------|
| 1-17-086 | 8 mm  | - | 10 | 3253561137099 |
| 1-17-087 | 9 mm  | - | 10 | 3253561137129 |
| 1-17-088 | 10 mm | - | 10 | 3253561170881 |
| 1-17-089 | 11 mm | - | 10 | 3253561170898 |
| 1-17-090 | 12 mm | - | 10 | 3253561170904 |
| 1-17-091 | 13 mm | - | 10 | 3253561170911 |
| 1-17-092 | 14 mm | - | 10 | 3253561170928 |
| 1-17-093 | 15 mm | - | 10 | 3253561170935 |
| 1-17-257 | 30 mm | - | 1  | 3253561172571 |
| 1-17-258 | 32 mm | - | 1  | 3253561172588 |
| 1-17-256 | 29 mm | - | 1  | 3253561172564 |

| STANLEY  | i     |   | ☒  |               |
|----------|-------|---|----|---------------|
| 1-17-094 | 16 mm | - | 10 | 3253561170942 |
| 1-17-095 | 17 mm | - | 10 | 3253561170959 |
| 1-17-096 | 18 mm | - | 10 | 3253561170966 |
| 1-17-097 | 19 mm | - | 10 | 3253561170973 |
| 1-17-098 | 20 mm | - | 10 | 3253561170980 |
| 1-17-099 | 21 mm | - | 10 | 3253561170997 |
| 1-17-250 | 22 mm | - | 10 | 3253561172502 |
| 1-17-251 | 23 mm | - | 10 | 3253561172519 |
| 1-17-252 | 24 mm | - | 10 | 3253561172526 |
| 1-17-253 | 26 mm | - | 1  | 3253561172533 |
| 1-17-254 | 27 mm | - | 1  | 3253561172540 |
| 1-17-255 | 28 mm | - | 1  | 3253561172557 |

## NASADKA 1/2", 12 PKT.



- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

| STANLEY  | i     |   | ☒  |               |
|----------|-------|---|----|---------------|
| 1-17-051 | 8 mm  | - | 10 | 3253561170515 |
| 1-17-052 | 9 mm  | - | 10 | 3253561170522 |
| 1-17-053 | 10 mm | - | 10 | 3253561170539 |
| 1-17-054 | 11 mm | - | 10 | 3253561170546 |
| 1-17-055 | 12 mm | - | 10 | 3253561170553 |
| 1-17-056 | 13 mm | - | 10 | 3253561170560 |
| 1-17-057 | 14 mm | - | 10 | 3253561170577 |
| 1-17-058 | 15 mm | - | 10 | 3253561170584 |
| 1-17-059 | 16 mm | - | 10 | 3253561170591 |
| 1-17-060 | 17 mm | - | 10 | 3253561170607 |

| STANLEY  | i     |   | ☒  |               |
|----------|-------|---|----|---------------|
| 1-17-061 | 18 mm | - | 10 | 3253561170614 |
| 1-17-062 | 19 mm | - | 10 | 3253561170621 |
| 1-17-063 | 20 mm | - | 10 | 3253561170638 |
| 1-17-064 | 21 mm | - | 10 | 3253561170645 |
| 1-17-065 | 22 mm | - | 10 | 3253561170652 |
| 1-17-066 | 23 mm | - | 10 | 3253561170669 |
| 1-17-067 | 24 mm | - | 10 | 3253561170676 |
| 1-17-068 | 26 mm | - | 5  | 3253561170683 |
| 1-17-069 | 27 mm | - | 5  | 3253561170690 |
| 1-17-070 | 28 mm | - | 5  | 3253561170706 |
| 1-17-071 | 29 mm | - | 5  | 3253561170713 |
| 1-17-072 | 30 mm | - | 5  | 3253561170720 |
| 1-17-073 | 32 mm | - | 5  | 3253561170737 |