

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

STANLEY
FATMAX®



- Poziomica z cyfrowym odczytem położenia
- Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°
- Automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomicy
- Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru
- Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %
- Pamięć 9 pomiarów
- Funkcja kalibracji i „fałszywych zer”
- Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90°
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0,1°
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pozostałych wartościach kątów: 0,2°
- Wodoodporne etui

STANLEY	ℓ	☞	☒	📊
0-42-063	400 mm	X	1	3253560420635
0-42-065	600 mm	X	1	3253560420659
0-42-086	1200 mm	X	1	3253560420864

POZIOMICA STANLEY® FATMAX®

STANLEY
FATMAX®



- Profesjonalna poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium
- Dodatkowo wzmocniona konstrukcja
- Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów
- W wersji magnetycznej, silne magnesy
- Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia
- Wygodne uchwyty mocowane wkrętami do korpusu
- Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem
- Dwie libelki pionowe, jedna pozioma
- Dokładność +/- 0,5 mm/m



STANLEY	ℓ	☞	☒	📊
1-43-524	600 mm	-	6	3253561435249
1-43-536	900 mm	-	3	3253561435362
1-43-548	1200 mm	-	3	3253561435485
1-43-572	1800 mm	-	3	3253561435720
1-43-525	600 mm (z magnesem)	-	6	3253561435256
1-43-537	900 mm (z magnesem)	-	3	3253561435379
1-43-549	1200 mm (z magnesem)	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	1800 mm (z magnesem)	-	3	3253561425028

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® I-BEAM

STANLEY
FATMAX®



- Najbardziej trwała poziomica I-BEAM
- Lekki aluminiowy korpus z cieńszym i wyższym przekrojem dwuteowym zapewnia 3 x większą wytrzymałość
- Solidnie zamocowane libelki zapewniają trwałość i dokładność pomiaru +/- 0,5 mm/m
- Elastyczne osłony absorbujące wstrząsy
- Wyprofilowana krawędź typu „V” umożliwia precyzyjny pomiar ułożenia rur
- Dostępna w wersji magnetycznej



STANLEY	ℓ	☞	☒	📊
XTHT1-42131	600 mm	-	3	3253561421310
XTHT1-42134	1200 mm	-	3	3253561421341
XTHT1-42138	1800 mm	-	3	3253561421389
XTHT1-42132	600 mm (z magnesem)	-	3	3253561421327
XTHT1-42135	1200 mm (z magnesem)	-	3	3253561421358
XTHT1-42140	1800 mm (z magnesem)	-	3	3253561421402
XTHT1-42139	2000 mm (z magnesem)	-	3	3253561421396