

LASER PŁASZCZYZNOWY SLL360



- Samopoziomujący niwelator laserowy
- Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
- Dokładność 4 mm/10 m
- Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego
- Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera

- Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8"
- W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa




STANLEY	i			
STHT1-77137	SLL 360	X	4	3253560335144

LASER PŁASZCZYZNOWY SLL360 - ZESTAW



- Samopoziomujący niwelator laserowy z regulowaną tyczką 2,7m i wspornikiem do montażu na ścianie
- Prosta obsługa jednym przyciskiem
- Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
- Dokładność 4 mm/10 m
- Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego

- Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
- Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8"
- W zestawie: SLL360, tyczkiwsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa



STANLEY	i			
STHT1-77146	SLL360 z tyczką	-	1	3253561771460


LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SML MULTILINE

STANLEY
FATMAX



- Uniwersalne, samopoziomujące urządzenie do jednoczesnego wyznaczania wielu płaszczyzn prostokątnych
- Emituje pięć płaszczyzn lasera, cztery pionowe (180°) i jedna pozioma (130°) + pion do dołu
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Wskaźnik braku wy poziomowania

- Zasięg: 15 m, 50 m z detektorem
- Dokładność: +/- 2 mm @ 15 m (pion), +/- 6 mm @ 15 m (poziom)
- Dioda: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 4 x AA / 6 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Zestaw zawiera: SML, płytka lokacyjna, detektor z uchwytem + baterie AAA, okulary, walizkę



STANLEY	i			
1-77-322	SML	-	1	3253561773228