


LASER KRZYŻOWY FATMAX® SML - ZESTAW

STANLEY
FATMAX



- Ekonomiczny profesjonalny zestaw laserowy (bez detektora)
- Uniwersalne, samopoziomujące urządzenie do jednoczesnego wyznaczania wielu płaszczyzn prostopadłych
- Emituje pięć płaszczyzn lasera, cztery pionowe (180°) i jedna pozioma (130°) + pion do dołu
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz



- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 15 m, 50 m z detektorem
- Dokładność: +/- 2 mm @ 15 m (pion), +/- 6 mm @ 15 m (poziom)
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Zestaw zawiera: SML, płytka lokacyjna, detektor z uchwytem + baterie AAA, okulary, walizkę


STANLEY	i			
FMHT1-77145	SML bez detektora			

LASER KRZYŻOWY CUBIX™



- Samopoziomujący laser krzyżowy
- Urządzenie można położyć na boku albo na plecach by tyczyć schody, okapy lub okna dachowe
- Podświetlany wskaźnik braku poziomu
- Tryb ręczny
- Załączony wielokierunkowy uchwyt Quicklink umożliwia stosowanie urządzenia niemal wszędzie

- Zasięg 8 m
- Dokładność poziomowania: +/- 0,8 mm/m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda laserowa: 635 mm
- Klasa lasera: 1
- Bateria: 2 x AA (1,5 V) / 20 h




STANLEY	i			
STHT1-77340	Cubix™	-	1	3253561773402

LASER CROSS90™



- Laser samopoziomujący
- Dodatkowa wiązka 90°
- 3 laserowe wiązki do perfekcyjnych kątów prostych
- Urządzenie można położyć na boku albo na plecach by tyczyć schody, okapy lub okna dachowe
- Podświetlany wskaźnik braku poziomu
- Tryb ręczny

- Załączony wielokierunkowy uchwyt Quicklink umożliwia stosowanie urządzenia niemal wszędzie
- Zasięg 10 m
- Dokładność poziomowania: +/- 0,5 mm/m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda laserowa: 635 mm
- Klasa lasera: 1
- Bateria: 2 x AA (1,5 V) / 15 h



STANLEY	i			
STHT1-77341	Cross90™	-	1	3253561773419