


LASER KRZYŻOWY CROSS90 - ZESTAW



- Laser samopoziomujący z regulowaną tyczką 2,7m i wspornikiem Quicklink™
- Prosta obsługa jednym przyciskiem
- Dodatkowa wiązka 90°
- 3 laserowe wiązki do perfekcyjnych kątów prostych
- Urządzenie można położyć na boku albo na plecach by tyczyć schody, okapy lub okna dachowe
- Podświetlany wskaźnik braku poziomu
- Tryb ręczny
- Załączony wielokierunkowy uchwyt Quicklink umożliwia stosowanie urządzenia niemal wszędzie
- Zasięg 10 m
- Dokładność poziomowania: $\pm 0,5$ mm/m
- W zestawie: CROSS90, tyczka, uchwyt Quicklink™, baterie i torba transportowa




STANLEY	i			
STHT1-77147	CROSS90 z tyczką	-	1	3253561771477

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SCL

STANLEY
FATMAX



- Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Emituje dwie linie lasera (poziom 130°, pion 130°)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Możliwość współpracy z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 10 m, (25 m przy użyciu detektora)
- Dokładność: ± 3 mm @ 15 m
- Dioda: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 18 h
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4", 5/8"
- Zestaw zawiera: SCL, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, mini statyw, okulary, uchwyt, torbę




STANLEY	i			
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SCL-D

STANLEY
FATMAX



- Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Emituje dwie płaszczyzny lasera (poziom 130°, pion 130°) + dwie wiązki punktowe (góra, dół)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg wiązki płaszczyznowej: 15 m, 50 m z detektorem
- Zasięg wiązki punktowej: do 30 m
- Dokładność: ± 3 mm @ 15 m
- Dokładność pionu: ± 3 mm @ 15 m (do góry), ± 6 mm @ 15 m (w dół)
- Dioda: 3 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4", 5/8"
- Zestaw zawiera: CCL-D, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, uchwyt, detektor z uchwytem + baterie AAA, mini statyw, okular, torbę



STANLEY	i			
1-77-321	SCL-D	-	1	3253561773211