

KNIPEX CoBolt®Kompaktowe szczypce tnące przegubowe
DIN ISO 5743

71

CoBolt®**Wymagają o 60 % mniejszego nakładu siły**

w porównaniu ze zwykłymi nożycami tnącymi bocznymi o zwiększonym przełożeniu. Genialny mechanizm przekładniowy zapewnia szczególnie wysokie przełożenie dźwigni przy bardzo małym tarcu. Siła cięcia jest ponad 20-krotnie większa niż siła zastosowana przez użytkownika.

Inteligentny siłacz

- > Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- > Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- > Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- > Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Udoskonalona wydajność cięcia

Mikrostruktura ostrza ułatwia przecinanie przewodów o dużych przekrojach

Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm

71 01 200

Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport

71 02 200 T*

Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem

**71 01 200****71 02 200****71 12 200**

Film wideo



Mikrostruktura ostrza ułatwia przecinanie przewodów o dużych przekrojach



Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm



Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport

Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy				g
						☐ Ø mm	◐ Ø mm	◑ Ø mm	● Ø mm	
71 01 200	033165	200	◐◑	fosforanowane, czarne	z tworzywa sztucznego, powlekane	6,0	5,2	4,0	3,6	335
71 02 200	047056	200	◐◑	fosforanowane, czarne	z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami	6,0	5,2	4,0	3,6	372
71 02 200 T	080046	200	◐◑	fosforanowane, czarne	z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	6,0	5,2	4,0	3,6	376
71 12 200	066859	200	◐◑◐◑	fosforanowane, czarne	z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami	6,0	5,2	4,0	3,6	375