

KNIPEX Cobra® XL/XXLKlucze i szczypce do rur
DIN ISO 5743**87**
0

- > Większy zakres chwytu, ale mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur
- > Szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- > Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwyt dzięki dużej odporności na zużycie
- > Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Cobra®

Szczypce KNIPEX Cobra® XL i XXL oferują wydajność i komfort właściwy szczypcom do rur przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi i zwiększeniu zakresu chwytu w stosunku do porównywalnych kluczy do rur. Szczypce Cobra® XL mogą chwytać np. złącze rurowe 2", ważąc przy tym o 50 % mniej niż klucz do rur 2", który dodatkowo posiada o wiele mniejszy zakres chwytu. Poręczne szczypce Cobra® XL o długości 400 mm zmieszczą się w walizce każdego instalatora. Szczypce Cobra® XXL z zakresem chwytu do 4 1/2" zapewniają zakres chwytania z dużą rezerwą, ważąc przy tym zaledwie tyle, co klucz do rur 2".

87 01 400



87 01 560

**Cobra® XL**

Długość 400 mm – Masa 1214 g

z nakrętką złączkową na połączeniu rurowym 2"

Duży zakres chwytu wynoszący 95 mm jak w przypadku klucza do rur 3"



Mniejsze rozmiary i mniejsza waga w porównaniu z kluczem do rur 1 1/2"

Klucz do rur 2"

Długość 560 mm – Masa 2670 g



Przekroczono zakres pracy; bezpieczny chwyt nie jest możliwy

Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Ø Cal	Ø mm	mm	Pozycje regulacji	g
87 01 400	005636	400		fosforanowane, szare	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	3 1/2	90	95	27	1214
87 01 560	044321	560		fosforanowane, szare	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	4 1/2	115	120	20	2750