

KNIPEX Cobra® VDE

Szczypce do rur nowej generacji, izolowane
DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900

87
26

- > Regulacja poprzez dosunięcie bezpośrednio do chwytanego przedmiotu: szybka, bezpieczna i wygodna obsługa
- > Przycisk umożliwia otwarcie szczypiec z dala od chwytanego przedmiotu
- > Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- > Dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza
- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwyty dzięki dużej odporności na zużycie
- > Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



87 26 250

1000 V    

Dopasowanie zakresu chwytu szczypiec KNIPEX Cobra® VDE do przedmiotu odbywa się w sposób prosty i pewny: po otwarciu szczypiec wystarczy umieścić górną szczękę na chwytanym przedmiocie, zsunąć szczypce i gotowe!

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	 Ø Cal	 Ø mm	 mm	Pozycje regulacji	 g
87 26 250	071495	250	1000 V    	chromowane	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	2	50	46	24	340


KNIPEX Cobra® ES

Szczypce do rur bardzo wąskie
DIN ISO 8976

87
5



Bardzo zwarta konstrukcja całej główki i złącza (w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur)



Optymalny dostęp do chwytanego przedmiotu. Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń, zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemysłu



Zakres pracy dla elementów sześciokątnych wynosi 34 mm

- > Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń, zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemysłu
- > Długie, ostro zakończone szczęki
- > Szczególnie dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji całej główki i złącza
- > Pewny chwyt również płaskich części dzięki wsparciu w trzech punktach
- > Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- > Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- > Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- > Optymalne działanie dźwigni zapewnia duże przełożenie siły
- > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



87 51 250

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	 Ø Cal	 Ø mm	 mm	maks. rozwarcie równoległe w mm	maks. głębokość chwytania mm	Pozycje regulacji	 g
87 51 250	061267	250	 	fosforanowane, szare	polerowana	z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	1 1/4	32	34	37	42	19	328