

Nożyce do kabli

95

- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Nieodpowiednie do cięcia drutu stalowego oraz drutu miedzianego ciągniętego na zimno
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- Łatwe cięcie nawet jedną ręką
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Rodzaj 2

Sprężyna rozwierająca umiejscowiona wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem

Rodzaj 4

Narzędzie wielofunkcyjne do obróbki kabli NYM o przekroju od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² (przecinanie, ściąganie izolacji zewnętrznej i izolacji przewodów); uniwersalne gniazdo do ściągania izolacji dla obu przekrojów kabla; pewne wycentrowanie kabla w gnieździe do ściągania izolacji dzięki geometrii ostrza w kształcie litery V

95 12 165 T*

Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem



Cięcie za pomocą szczypiec bocznych: wymaga dużej siły, cięcie jest niedokładne, kabel zostaje w znacznym stopniu zdeformowany i zgnieciony



Cięcie za pomocą nożyc do kabli: łatwe, czyste cięcie bez deformacji kabla



95 41 165: z funkcją ściągania izolacji



Rodzaj 2: ze sprężyną rozwierającą wewnątrz złącza



95 11 165
⚡ ⚡



95 12 165
⚡ ⚡



95 12 165 T
⚡ ⚡



95 16 165
⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡



95 21 165
⚡ ⚡ ⚡



95 41 165
⚡ ⚡ ⚡

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	Narzędzie	Rękojeści	Zakres pracy			g
							Ø mm	mm ²	AWG	
95 11 165	040323	165	⚡ ⚡	1	czernione	z tworzywa sztucznego, powlekane	15	50	1/0	215
95 12 165	029182	165	⚡ ⚡	1	czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	15	50	1/0	250
95 12 165 T	080190	165	⚡ ⚡	1	czernione	z wielokomponentowymi nasadkami, i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	15	50	1/0	254
95 16 165	039648	165	⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡	1	chromowane	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	15	50	1/0	262
95 21 165	069805	165	⚡ ⚡ ⚡	2	czernione	z tworzywa sztucznego, powlekane	15	50	1/0	215
95 22 165	069812	165	⚡ ⚡ ⚡	2	czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	15	50	1/0	254
95 26 165	069980	165	⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡	2	chromowane	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	15	50	1/0	275
95 41 165	078609	165	⚡ ⚡ ⚡	4	czernione	z tworzywa sztucznego, powlekane	12	35	1/0	220