

Szczypce do zagniatania (dwuręczne)

97
52


- > Do nielutowanych połączeń elektrycznych
- > Mechanizm dźwigniowy wymaga o 30 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zagniatania
- > Powtarzalna, wysoka jakość zagniatania dzięki precyzyjnym matrycom oraz blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- > Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- > Możliwość pracy obydwo rękoma podczas zagniatania końcówek przy przewodach o dużej średnicy
- > Łatwe w użyciu dzięki dobremu wyważeniu, wygiętej główce oraz ergonomicznym rękojeściom
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo


97 52 04

Film video


97 52 06


Krok pierwszy: przyciągnij dolną rękojeść dwoma palcami do pozycji, w której obie szczęki dotykają zagniatanej złączki



Krok drugi: użyj siły całej dłoni do zaciśnięcia szczypiec



Krok trzeci: jeżeli wymagana jest większa siła, np. przy zagniataniu izolowanych złączek 6,0 mm², wydłużone rękojeści pozwalają na obsługę szczypiec obydwo rękoma


97 52 10

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm			Zastosowanie	Zakres pracy mm ²	AWG	g
97 52 04	025450	250			Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówki 2,8 + 4,8 mm)	2,8 mm: 0,1 - 0,25 2,8 mm: 0,5 - 1 4,8 mm: 0,5 - 1 4,8 mm: 1,5 - 2,5	27 - 13	562
97 52 05	025467	250			Nieizolowane, otwarte styki wtykowe (szerokość wtyków 4,8 + 6,3 mm)	0,5 - 1 1,5 - 2,5 4 - 6	20 - 10	572
97 52 06	025474	250			Izolowane końcówki kablowe, końcówki nasuwane i łączniki kablowe	0,5 - 1 1,5 - 2,5 4 - 6	20 - 10	565
97 52 08	025481	250			Izolowane + nieizolowane tulejki kablowe	0,25 - 0,75 1 - 1,5 2,5 4 6	23 - 10	565
97 52 09	025498	250			Izolowane + nieizolowane tulejki kablowe	10 / 16 / 25	7 / 5 / 3	571
97 52 10	023678	250			Złącza typu KOAX/BNC/TNC			577
97 52 13	048084	250			Nieizolowane końcówki kablowe i łączniki wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz nieizolowane łączniki kablowe wg DIN 46341 i DIN 46267	0,5 - 1 1,5 - 2,5 4 - 6 10	20 - 7	558
97 52 19	052142	250			Izolowane + nieizolowane tulejki kablowe	35 / 50	2 / 0	567
97 52 23	052159	250			Końcówki nieizolowane	16 / 25	5 / 3	565

97 49 94 030997 Pozycjoner do 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34

97 49 95 031000 Pozycjoner do 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35