

Szczypce do zagniatania wtyków miniaturowych

do zagniatania równoległego

97
54

- > Równoległe zagniatanie zapewnia wysoką jakość połączenia małych złączy
- > Powtarzalna, wysoka jakość zagniatania dzięki precyzyjnym matrycom oraz blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- > Pozycjoner do złączy wtykowych D-Sub micro pozwala na precyzyjne ustawienie złączki i kabla
- > Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- > Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- > Szczypce do zagniatania innych połączeń micro, takich jak np. HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS, ... dostępne są na zamówienie
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo



97 54 24



97 54 25



97 54 26



97 54 27



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm			Szczypce	Rękojeści	Zastosowanie	Zakres pracy mm ²	AWG	⚖ g
97 54 24	060215	190			czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	Złącze wtykowe D-Sub; HD 20; HDE	0,03 - 0,56	32 - 20	305
97 54 25	079859	190			czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	Do złączy Micro-Fit™		20 / 22-24 / 26-30	305
97 54 26	079866	190			czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	Do wtyczek Mini-Fit®		16 / 18 / 20-24	305
97 54 27	079873	190			czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	Do wtyczek MQS	0,25 / 0,35 / 0,5		305

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych

97
6

- > Do zagniatania tulejek kablowych zgodnych z normą DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 2,5 mm²
- > Trapezowy profil zagniatający zapewnia bezpieczne połączenie między tulejką i przewodem
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo



97 62 145 A



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm			Główka	Rękojeści	Zakres pracy mm ²	AWG	⚖ g
97 61 145 A	035558	145			polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	0,25 - 2,5	23 - 13	140
97 61 145 F	043980	145			polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	0,25 - 2,5	23 - 13	140
97 62 145 A	060154	145			polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,25 - 2,5	23 - 13	170
97 68 145 A	071754	145			polerowana	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	0,25 - 2,5	23 - 13	175