

Szczypce do ściągania izolacji

IEC 60900 DIN EN 60900

11

- > Do cięcia przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy, o średnicy maksymalnej $\varnothing$ 5,0 mm lub przekroju do 10 mm²
- > Łatwa regulacja odległości pomiędzy szczękami (dostosowanie do średnicy przewodu) za pomocą wkrętu regulującego i nakrętki kontrolującej
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



11 06 160
1000 V




11 07 160
1000 V

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy Ø mm	Zakres pracy mm ²	AWG	g
11 06 160	021933	160	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	5,0	10	7	166
11 07 160	015499	160	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	5,0	10	7	180
11 17 160	015505	160	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	5,0	10	7	181

Szczypce do usuwania izolacji

DIN ISO 5743

13



Wielofunkcyjne – cięcie i usuwanie izolacji przy użyciu jednych szczypiec.

Do szybkiego usuwania izolacji ze wszystkich ogólnie stosowanych przewodów okrągłych (np. NYM)

Smukła główka i ostrze do przecinania izolacji wygięte pod optymalnym kątem zapewniają wygodny dostęp podczas prac w puszkach instalacyjnych

Łatwe usuwanie izolacji bez uszkodzeń dzięki zaokrąglonej krawędzi tnącej z ogranicznikiem głębokości cięcia

- > Uniwersalne zastosowanie: profile do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 1,5 mm² i 2,5 mm²
- > Ostrze boczne do cięcia przewodów, drutu, małych śrub i gwoździ
- > Wszystkie ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie
- > Masa o 30 % mniejsza od porównywalnych szczypiec
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



13 46 165
1000 V

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres usuwania płaszczka Ø mm	Zakres pracy Ø mm ²	Ø mm	Ø mm	g
13 46 165	079910	165	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	190