

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

30


- > Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- > Różne rodzaje szczęk
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Rodzaj 1

Długie, płaskie szczęki, Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie

Rodzaj 3

Długie, okrągłe szczęki, Powierzchnie chwytające gładko wykończone



30 16 160
1000 V

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	Szczypce	Rękojeści	Wymiary					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
30 16 160	001904	160	1000 V	1	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	150
30 36 160	002123	160	1000 V	3	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	141

Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

70

- > Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- > Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- > Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- > Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- > Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



70 06 180
1000 V



70 07 180
1000 V

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy			g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	
70 06 125	018124	125	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	3,0	2,3	1,5	121
70 06 140	040293	140				4,0	2,5	1,8	160
70 06 180	033813	180				4,0	3,0	2,5	254
70 07 180	018179	180	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	4,0	3,0	2,5	269