

Szczypce-klucz

izolowane

IEC 60900 DIN EN 60900

86
07

- > Szczypce i klucz w jednym narzędziu
- > Idealne do chwytania, trzymania, zaciskania i zaginania różnych przedmiotów
- > Szczęki umożliwiają chwyt całą powierzchnią, dzięki czemu nie powodują uszkodzeń krawędzi miękkich wkrętów (Cu)
- > Skala umożliwia nastawienie zakresu chwytu z dala od chwytanego przedmiotu
- > Bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- > Równoległe szczęki pozwalają na bezstopniowe zaciskanie przedmiotów o dowolnych rozmiarach w podanym zakresie pracy
- > Rozstaw szczęk pozwala na szybkie dokręcanie lub odkręcanie elementów złącznych w sposób zbliżony do tradycyjnego klucza z grzechotką
- > Wysoka siła zacisku dzięki 10-krotnemu zwiększeniu siły ręki
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo




Skala umożliwia nastawienie zakresu chwytu z dala od chwytanego przedmiotu



86 07 250

1000 V



Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Cal	mm	Pozycje regulacji	Wymiary			g
									B1 mm	B2 mm	B3 mm	
86 07 250	065067	250	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	1 3/4	46	17	8,0	8,0	14	615

KNIPEX Alligator®

Szczypce do rur

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900

88

- > Większa efektywność i komfort obsługi w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur o takiej samej długości: 9-stopniowy mechanizm zapadowy zwiększa zakres chwytu o 30%
- > Dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji głowki i złącza
- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodny chwyt dzięki dużej odporności na zużycie
- > Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



88 06 250

1000 V



88 07 250

1000 V



Alligator®

Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Ø Cal	Ø mm	mm	Pozycje regulacji	g
						2	50	46		
88 06 250	039303	250	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	2	50	46	9	374
88 07 250	019343	250	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	2	50	46	9	420
88 07 300	022350	300	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	2 3/4	70	60	9	661