

Pincety precyzyjne

IEC 60900 DIN EN 60900

92

- > Izolowane zgodnie z IEC 60900
- > Izolowane zanurzeniowo
- > Niklowane
- > Stal sprężynowa o dużej wytrzymałości

92 27 61

Do precyzyjnych prac montażowych; bardzo cienkie końcówki; proste ramiona; końcówki chwytające matowe dla uzyskania optymalnego chwytu

92 27 62

Proste ramiona; powierzchnie chwytające z drobnym ząbkowaniem poprzecznym

92 37 64

Wygięte końcówki; powierzchnie chwytające z drobnym ząbkowaniem poprzecznym

92 67 63

Proste ramiona; powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie



92 27 61
1000 V



92 27 62
1000 V



92 37 64
1000 V 45°



92 67 63
1000 V

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	⚖ g
92 27 61	054757	130	⚡ 1000 V ⚡ 	izolowane zanurzeniowo	32
92 27 62	054764	150	⚡ 1000 V ⚡ 	izolowane zanurzeniowo	35
92 37 64	054856	150	⚡ 1000 V ⚡  45°	izolowane zanurzeniowo	34
92 67 63	054931	145	⚡ 1000 V ⚡ 	izolowane zanurzeniowo	43

Nożyce do kabli

IEC 60900 DIN EN 60900

95

0

- > Do cięcia kabli miedzianych jednożyłowych do 16 mm², wielożyłowych do 50 mm², cienkożyłowych do 70 mm² i aluminiowych kabli wielożyłowych do 70 mm²
- > Duże przełożenie ułatwia cięcie jedną ręką
- > Nieodpowiednie do cięcia drutu stalowego oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno
- > Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- > Cięcie bez miażdżenia, nieznaczna deformacja kabla
- > Bezpieczny profil rękojeści
- > Złącze skręcane z możliwością regulacji
- > Korpus nożyczek: stal chirurgiczna, nierdzewna, hartowana na powietrzu
- > Rękojeści: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia



95 06 230
1000 V

Nr art.	EAN	4003773-	↔ mm	Główka	Rękojeści	Zakres pracy			g
						Ø mm	mm ²	AWG	
95 06 230	006305	230	1000 V	polerowana	z tworzywa sztucznego, izolowane wg VDE	16	50	1/0	274