

Nożyce do kabli

z podwójnym ostrzem
IEC 60900 DIN EN 60900

95
1



Cięcie wstępne: użycie ostrza przedniego do cięcia izolacji zapewnia ergonomiczny chwyt rękojści nawet w przypadku cięcia kabli o dużym przekroju



Docięcie: jeżeli do przecięcia kabla wymagana jest większa siła, można użyć ostrza znajdującego się w pobliżu złącza nożyc. Cięcie wstępne za pomocą ostrza przedniego – docięcie za pomocą ostrza tylnego

- > Do cięcia kabli Cu i Al
- > Nieodpowiednie do cięcia drutu stalowego oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno
- > Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- > Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- > Łatwe cięcie nawet jedną ręką
- > Cięcie dwuetapowe (podwójne ostrze) pozwala na łatwe przecinanie kabli o średnicy do 20 mm
- > Wysokie przełożenie redukujące siłę potrzebną do obsługi oraz optymalna geometria ostrza
- > Kształt rękojści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



95 16 200
1000 V



95 17 200
1000 V

Nr art.	EAN	↔ mm		Narzędzie	Rękojści	Zakres pracy		AWG	g
						Ø mm	mm ²		
95 16 200	026761	200	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	20	70	2/0	340
95 17 200	026952	200	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	20	70	2/0	360

Nożyce do kabli

IEC 60900 DIN EN 60900

95
1



Duży zakres cięcia: średnica maks. Ø 27 mm / przekrój 150 mm²

- > Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- > Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych
- > Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- > Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- > Wysokie przełożenie redukujące siłę potrzebną do obsługi oraz optymalna geometria ostrza
- > Model krótki, długość tylko 500 mm
- > Bardzo lekkie
- > Kształt rękojści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Złącze skręcane z możliwością regulacji
- > Główna rura: stal elektryczna wanadowa; kuta, hartowana olejowo
- > Ramię: rura aluminiowa o dużej wytrzymałości



95 17 500
1000 V

Nr art.	EAN	↔ mm		Główna	Rękojści	Zakres pracy		AWG	g
						Ø mm	mm ²		
95 17 500	026785	500	1000 V	polerowana	izolowane zanurzeniowo wg VDE	27	150	5/0	1477