

Grzechotka dwukierunkowa przekładana

z zabierakiem czworokątnym 1/2"

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

98
4

- > Zmiana kierunku pracy „prawo-lewo”
- > Szybkie i łatwe mocowanie nasadki dzięki blokadzie
- > Stal chromowo-wanadowa



98 42
1000 V 1/2"

Nr art.	EAN	↔ mm		Zabierak Cal	g
98 42	026525	265	1000 V 1/2"	1/2	599

Klucz dynamometryczny

z zabierakiem czworokątnym, dwukierunkowy

IEC 60900 DIN EN 60900 DIN EN ISO 6789

98

- > Możliwość zmiany kierunku pracy do dokręcania gwintów lewostronnych
- > Blokada nastawionego momentu obrotowego
- > Szybkie i łatwe mocowanie nasadki dzięki blokadzie
- > Skala pokryta przezroczystą izolacją
- > Dostarczany z certyfikatem kalibracji
- > Stal chromowo-wanadowa



98 43 50
1000 V 1/2"



Skala pokryta przezroczystą izolacją

Nr art.	EAN	↔ mm		Zastosowanie	Zabierak Cal	g
98 33 25	072676	290	1000 V 1/4"	5 - 25 Nm	3/8	960
98 33 50	071761	385	1000 V 1/2"	5 - 50 Nm	3/8	1230
98 43 50	071778	385	1000 V 1/2"	5 - 50 Nm	1/2	1230

Nóż do kabli

IEC 60900 DIN EN 60900

98
5

- > Ulepszona ergonomia dzięki rękojeści z wygodnym kołnierzem zabezpieczającym przed ześlizgiwaniem się ręki
- > Większe bezpieczeństwo dzięki antypoślizgowym komponentom z miękkiego materiału
- > Dobre przenoszenie siły podczas prowadzenia noża dzięki rękojeści dopasowanej do kształtu dłoni
- > Solidne, proste ostrze
- > Nakładka ochronna z przezrystego tworzywa
- > Ostrze: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo



98 52
1000 V



98 54
1000 V

98 54
Grzbiet ostrza izolowany tworzywem sztucznym zapewnia ochronę przed zwarcie

Nr art.	EAN	↔ mm		Rękojeść	Długość ostrza mm	g
98 52	035565	185	1000 V	dwukomponentowa izolowana wg VDE	50	67
98 54	026563	180	1000 V	dwukomponentowa izolowana wg VDE	50	77