

Szczypce precyzyjne dla elektroników

DIN ISO 9655

34

- Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice
- Do chwytania, trzymania i zaginania
- Powierzchnie chwytające gładko wykończone, krawędzie precyzyjnie zaokrąglone
- Ok 20 % mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników
- Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują równomierny, płynny ruch w całym zakresie rozwarcia
- Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec
- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
- Kute ze stali łożyskowej chromowo-wanadowej

Rodzaj 1

Szczęki płaskie, szerokie

Rodzaj 2

Szczęki półokrągłe

Rodzaj 3



Szczęki okrągłe, ostro zakończone

Rodzaj 4

Szczęki płaskie, szerokie, precyzyjne nacięcia krzyżowe wykonane techniką laserową

Rodzaj 5

Szczęki półokrągłe, precyzyjne nacięcia krzyżowe wykonane techniką laserową



Nacięcia krzyżowe: wykonane techniką laserową zapewniają bezpieczny chwyt podczas precyzyjnych prac montażowych



34 12 130



34 12 130 ESD



34 22 130



34 22 130 ESD



34 32 130



34 32 130 ESD



34 42 130



34 42 130 ESD



34 52 130



34 52 130 ESD



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	Szczypce	Główka	Rękojeści	Wymiary					g
								B mm	A mm	D mm	E mm	F mm	
34 12 130	061458	135		1	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	21,9	11,2	6,5	1,4	3,5	61
34 12 130 ESD	061632	135		1	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	21,9	11,2	6,5	1,4	3,5	62
34 22 130	061472	135		2	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	22,7	11,2	6,5	1,6	1,6	61
34 22 130 ESD	061656	135		2	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	22,7	11,2	6,5	1,6	1,6	65
34 32 130	061496	135		3	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	23,7	11,2	6,5	2,0	1,0	59
34 32 130 ESD	061670	135		3	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	23,7	11,2	6,5	2,0	1,0	62
34 42 130	080282	135		4	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	21,9	11,2	6,5	1,4	3,5	61
34 42 130 ESD	080299	135		4	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	21,9	11,2	6,5	1,4	3,5	61
34 52 130	080312	135		5	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	22,7	11,2	6,5	1,6	1,6	61
34 52 130 ESD	080305	135		5	czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	22,7	11,2	6,5	1,6	1,6	61