




Szczypce dla elektroników

DIN ISO 9655

35

- > Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- > Do chwytania, trzymania i zginania
- > Precyzyjne złącze wsuwkowe
- > Powierzchnie chwytające gładkie
- > Precyzyjnie wykończone krawędzie
- > Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- > Polerowanie na wysoki połysk (tylko wersja 2) wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją; w przeciwieństwie do powłoki chromowej nie występują wady związane z łuszczeniem się
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



35 11 115



35 22 115



35 32 115



35 42 115



35 52 145



35 62 145



35 72 145



35 82 145

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Główka	Rękojeści	Wymiary					
						B mm	A mm	D mm	E mm	F mm	
35 11 115	016694	115		polerowana na połysk	z tworzywa sztucznego	22,5	9,5	6,5	2,0	4,0	61
35 12 115	035107	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	4,0	72
35 21 115	016724	115		polerowana na połysk	z tworzywa sztucznego	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	59
35 22 115	035114	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	73
35 31 115	016762	115		polerowana na połysk	z tworzywa sztucznego	22,5	9,5	6,5	2,0	1,0	58
35 32 115	035121	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	1,0	72
35 42 115	040736	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	74
35 52 145	039389	145		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	40,0	12,0	7,5	1,5	4,0	102
35 62 145	039556	145		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	40,0	12,0	7,5	2,5	1,5	103
35 72 145	043607	145		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	40,0	12,0	7,5	2,5	1,3	98
35 82 145	039396	145		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	35,0	12,0	7,5	2,5	1,0	102