



Szczypce ESD dla elektroników


DIN ISO 9655

35

- > Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- > Do chwytania, trzymania i zaginania
- > Rękojeści w wersji rozpraszającej ładunki elektrostatyczne
- > Precyzyjne złącze wsuwkowe
- > Powierzchnie chwytające gładkie
- > Precyzyjnie wykończone krawędzie
- > Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- > Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją; w przeciwieństwie do powłoki chromowej nie występują wady
- > Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, czarno-popielate
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo


**Szczypce w wersji ESD
(rozładowujące ładunki elektrostatyczne)**

Energia elektrostatyczna jest rozładowywana za pośrednictwem rękojeści odpowiednio wolno i w sposób kontrolowany. Chroni to podzespoły elektroniczne narażone na uszkodzenie spowodowane ładunkami elektrostatycznymi. Zgodne z obowiązującymi normami, np. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472/DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.


35 12 115 ESD

35 22 115 ESD

35 32 115 ESD

35 42 115 ESD

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Główka	Rękojeści	Wymiary					
						B mm	A mm	D mm	E mm	F mm	
35 12 115 ESD	024835	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	4,0	74
35 22 115 ESD	024842	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	74
35 32 115 ESD	024859	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	1,0	70
35 42 115 ESD	024866	115		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	74