

Pincety precyzyjne

92

- > Powierzchnie chwytające gładkie
- > Wykończenie matowe

92 02 53

Dla technologii SMD*; końcówki wygięte, o szerokości ok. 1,0 mm; końcówki chwytające matowe dla uzyskania optymalnego chwytu; stal chromowo-niklowa: nierdzewna, antymagnetyczna (18/10), popularna w zastosowaniach elektronicznych

92 02 54

Dla technologii SMD*; końcówki wygięte, o szerokości ok. 1,0 mm; końcówki do chwytania elementów cylindrycznych o średnicy 0,6 mm; końcówki chwytające matowe dla uzyskania optymalnego chwytu; stal chromowo-niklowa: nierdzewna, antymagnetyczna (18/10), popularna w zastosowaniach elektronicznych

92 02 55

Końcówki o szerokości 3,5 mm do chwytania elementów cylindrycznych o średnicy 0,8 mm; uchwyty z poprzecznymi nacięciami; stal nierdzewna, antymagnetyczna i kwasoodporna

92 12 52

wygięte końcówki; wyjątkowo masywne końcówki; nierdzewne, antymagnetyczne



92 02 53
✳ 45°



92 02 54
✳ 45°



92 02 55
✳



92 12 52
✳ 85°

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	g
92 02 53	054603	120	✳ 45°	nierdzewna, antymagnetyczna	16
92 02 54	054610	120	✳ 45°	nierdzewna, antymagnetyczna	15
92 02 55	054627	115	✳	nierdzewna, antymagnetyczna, kwasoodporna	16
92 12 52	054658	120	✳ 85°	nierdzewna, antymagnetyczna	20

* Technika SMD: technika lutowania elementów elektronicznych przeznaczonych do montażu powierzchniowego (ang. Surface Mounted Devices) na płytce obwodu drukowanego bez wiercenia otworów w płytce

Pincety precyzyjne

Ostro zakończone

92

- > Do precyzyjnych prac montażowych
- > Proste ramiona
- > Powierzchnie chwytające gładkie
- > Bardzo cienkie końcówki

92 22 04

Wykończenie matowe; końcówki chwytające matowe dla uzyskania optymalnego chwytu; stal chromowo-niklowa: nierdzewna, antymagnetyczna (18/10), popularna w zastosowaniach elektronicznych

92 22 06

Wykończenie matowe; końcówki chwytające matowe dla uzyskania optymalnego chwytu; stal chromowo-niklowa: nierdzewna, antymagnetyczna (18/10), popularna w zastosowaniach elektronicznych

92 22 07

Wykończenie matowe; stal nierdzewna, antymagnetyczna i kwasoodporna

92 23 05

Tytanowa; przewodząca elektrycznie; bardzo lekka; wykończenie matowe; stal nierdzewna, antymagnetyczna i kwasoodporna

92 24 01

Niklowana, polerowana na wysoki połysk



92 22 04
✳



92 22 06
✳



92 22 07
✳



92 23 05
✳



92 24 01
✳

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	g
92 22 04	054665	130	✳	nierdzewna, antymagnetyczna	20
92 22 06	054672	120	✳	nierdzewna, antymagnetyczna	15
92 22 07	054689	115	✳	nierdzewna, antymagnetyczna, kwasoodporna	12
92 23 05	054726	120	✳	tytanowa, antymagnetyczna, kwasoodporna, nierdzewna	10
92 24 01	054733	120	✳	niklowana	15