

Pinceta krzyżowa

92

- > Do przytrzymywania małych elementów bez nacisku palców
- > Z funkcją zaciskania
- > Niklowana
- > Stal sprężynowa o dużej wytrzymałości

92 94 91

Trapezoidalne końcówki; proste ramiona; powierzchnie chwytające z drobnym ząbkowaniem poprzecznym; uchwyty z poprzecznymi nacięciami

92 95 90

Wąskie końcówki; wygięte końcówki; powierzchnie chwytające z drobnym ząbkowaniem poprzecznym; z uchwytami z tworzywa sztucznego

92 95 89

Wąskie końcówki; proste ramiona; powierzchnie chwytające z drobnym ząbkowaniem poprzecznym; z uchwytami z tworzywa sztucznego

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	g
92 94 91	055006	160		niklowana	35
92 95 89	055013	160		niklowana	30
92 95 90	055020	160		niklowana	32




92 94 91



92 95 89



92 95 90



Pincety precyzyjne

Izolowane
IEC 60900

92

- > Izolowane zgodnie z IEC 60900
- > Izolowane zanurzeniowo
- > Niklowana
- > Stal sprężynowa o dużej wytrzymałości

92 27 61

Do precyzyjnych prac montażowych; bardzo cienkie końcówki; proste ramiona; końcówki chwytające matowe dla uzyskania optymalnego chwytu

92 27 62

Proste ramiona; powierzchnie chwytające z drobnym ząbkowaniem poprzecznym

92 37 64

Wygięte końcówki; powierzchnie chwytające z drobnym ząbkowaniem poprzecznym

92 67 63

Proste ramiona; powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie



92 27 61



92 27 62



92 37 64



92 67 63



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	g
92 27 61	054757	130		izolowane zanurzeniowo	32
92 27 62	054764	150		izolowane zanurzeniowo	35
92 37 64	054856	150		izolowane zanurzeniowo	34
92 67 63	054931	145		izolowane zanurzeniowo	43