

Szczypce tnące półokrągłe

(szczypce radiowe)

DIN ISO 5745

25

- > Idealne do precyzyjnego chwytania i cięcia
- > Ostro zakończone, półokrągłe szczęki
- > Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- > Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



25 01 160





25 02 160



25 06 160



25 26 160



Nr art.	EAN	4003773- mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy		Wymiary						g
							Ø mm	Ø mm	L3 mm	L4 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
25 01 125	015932	125		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	2,2	1,6	27,0		13,0	7,0	2,5	1,8	73
25 01 140	013082	140	⊖				2,5	1,6	42,0		15,0	8,0	2,5	2,0	89
25 01 160	013099	160					2,5	1,6	50,0		16,5	9,0	3,0	2,5	113
25 02 140	023159	140	⊖	fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	2,5	1,6	42,0		15,0	8,0	2,5	2,0	109
25 02 160	023166	160					2,5	1,6	50,0		16,5	9,0	3,0	2,5	144
25 03 125	043065	125	⊖	chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	2,2	1,6	27,0		13,0	7,0	2,5	1,8	72
25 05 140	035015	140	⊖				2,5	1,6	42,0		15,0	8,0	2,5	2,0	111
25 05 160	022817	160	⊖				2,5	1,6	50,0		16,5	9,0	3,0	2,5	144
25 06 160	033806	160	⚡ 1000 V	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	2,5	1,6	50,0		16,5	9,0	3,0	2,5	146
25 21 160	015994	160	⚡ 40°				2,5	1,6	50,0	23,0	16,5	9,0	3,0	2,5	112
25 25 160	016007	160	⚡ 40°				2,5	1,6	50,0	23,0	16,5	9,0	3,0	2,5	143
25 26 160	052111	160	⚡ 1000 V	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	2,5	1,6	50,0	23,0	16,5	9,0	3,0	2,5	144
			⚡ 40°												