

Szczypce do ściągania izolacji dla elektroników

11
9

- > Do cięcia przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy, o średnicy od 0,1 do 0,8 mm
- > Łatwa regulacja odległości pomiędzy szczękami (dostosowanie do średnicy przewodu) za pomocą wkrętu regulującego i nakrętki kontrolującej
- > Ze sprężyną rozwierającą
- > Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją; w przeciwieństwie do powłoki chromowej nie występują wady
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo


11 92 140

Nr art.	EAN	↔ mm		Główka	Rękojeści	Zakres pracy Ø mm	g
11 92 140	016908	140		polerowana na połysk	z wielokomponentowymi nasadkami	0,1 - 0,8	99

Szczypce tnące boczne do ściągania izolacji

14

Z długim ostrzem

Wysoka wydajność cięcia dzięki złączu o wysokim przełożeniu

- > Precyzyjne profile do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 1,5 i 2,5 mm²
- > Komfortowe cięcie kabli NYM o przekroju do 5 x 2,5 mm²
- > Długie końcówki do wyjątkowo dokładnego cięcia nawet w trudno dostępnych miejscach
- > Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Wydłużone ostrze

Zoptymalizowane przełożenie


14 22 160

14 25 160

14 26 160

Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy mm ²	AWG	Zakres pracy		g
									Ø mm	Ø mm	
14 22 160	034988	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,5	206
14 25 160	028697	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,5	206
14 26 160	040279	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,5	216