

KNIPEX MultiStrip 10 – Automatyczne szczypce do ściągnięcia izolacji

12
42

Ściąganie izolacji przewodów o przekroju w zakresie od 0,03 do 10 mm² bez dodatkowej regulacji

Uniwersalna geometria ostrza odznacza się dużą trwałością i żywotnością

Optymalnie ukształtowane rękojeści o doskonałych wrażeniach dotykowych

Obcinak do drutu w dolnej części

- > W pełni automatyczne dopasowywanie do popularnych jedno-, wielo- i cienkożyłowych przewodów z izolacją standardową w całym zakresie roboczym od 0,03 do 10,0 mm²
- > Nie wymagają ręcznej regulacji
- > Nie powodują uszkodzeń przewodów
- > Stalowe szczęki zaciskowe pewnie przytrzymują przewód, zabezpieczając pozostałą izolację przewodu przed uszkodzeniem
- > Z obcinakiem do drutu w dolnej części do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych wielożyłowych o przekroju do 10 mm² oraz jednożyłowych o przekroju do 6 mm²
- > Wyjątkowo precyzyjny mechanizm i bardzo mała waga
- > Wymienny blok noży i ogranicznik długości
- > Rękojeść ze strefą z miękkiego materiału zapewniającego pewny chwyt
- > Korpus: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
- > Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo



MultiStrip



Obcinak do przewodów wielożyłowych o przekroju do 10 mm²



Stalowe szczęki zaciskowe zapobiegają wyslizgiwaniu się przewodu



Precyzyjne ściąganie izolacji w zakresie 0,03 - 10 mm² bez dodatkowej regulacji





Mechanizm z patentem

Głębokość, z jaką noże nacinają izolację, jest dopasowywana do średnicy żył, a tym samym do grubości wszystkich standardowych materiałów izolacyjnych w sposób całkowicie automatyczny. Szczypce nie wymagają ręcznej regulacji, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych szczypiec do ściągania izolacji z dużym zakresem pracy.

Zasada działania noża prostego

Nacięcie wykonywane jest jedynie na obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym.

Nieodpowiednie do wysoce elastycznych i wzmocnianych materiałów izolacyjnych oraz izolacji wielowarstwowych.



Film wideo



Nr art.	EAN	↔ mm	Zakres pracy mm ²	AWG	g
12 42 195	4003773-054580	195	0,03 - 10	32 - 7	136
12 49 21	057581	Zapassowe ostrza do 12 42 195			
12 49 23	057604	Zapassowy ogranicznik długości do 12 42 195			