

Szczypce separacyjne


DIN ISO 5745

29

- > Powierzchnie chwytające ząbkowane krzyżowo
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

29 21 160 / 29 25 160

Bardzo wąskie, smukłe końcówki; znajdują zastosowanie m.in. przy lutowaniu



29 11 160



29 25 160



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Wymiary					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
29 11 160	016175	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	55,0	14,0	8,0	2,5	8,5	103
29 21 160	043454	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	54,0	14,0	9,0	2,0	2,0	112
29 25 160	043478	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	54,0	14,0	9,0	2,0	2,0	139



Szczypce chwytające

(szczypce chwytające wydłużone)

DIN ISO 5743

31


- > Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, gięcia oraz regulacji
- > Z bardzo długimi szczękami 55,0 mm
- > Powierzchnie chwytające gładkie
- > Precyzyjnie wykończone krawędzie
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



31 11 160



31 25 160



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Wymiary						
							L3 mm	L4 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm		T2 mm
31 11 160	044475	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	55,0		16,0	7,5	1,8	2,5	100
31 15 160	016465	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	55,0		16,0	7,5	1,8	2,5	124
31 21 160	046790	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	55,0	27,0	16,0	7,5	1,8	2,5	97
31 25 160	016489	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	55,0	27,0	16,0	7,5	1,8	2,5	123