


Szczypce do regulacji przełączników

DIN ISO 5743

32

- > Do chwytania elementów i drutu o niewielkiej średnicy oraz gięcia sprężyn w stycznikach i przełącznikach
- > Powierzchnie chwytające polerowane
- > Precyzyjnie wykończone krawędzie
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



32 11 135



32 21 135

32 31 135
40°

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Wymiary					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
32 11 135	035091	135		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	34,0	12,5	7,0	1,0	1,5	73
32 21 135	043553	135		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	34,0	12,5	7,0	1,0	3,5	74
32 31 135	043560	135		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	32,0	12,5	7,0	1,0	3,5	73


Szczypce chwytające szerokie

(typu „kaczy dziób”)

DIN ISO 5743

33

- > Szczęki o szerokości 9 mm, zwężające się do 1,5 mm
- > Powierzchnie chwytające gładkie
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



33 01 160



33 03 160

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Wymiary					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
33 01 160	016663	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	55,0	15,0	7,5	3,0	9,0	103
33 03 160	016670	160		chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	55,0	15,0	7,5	3,0	9,0	103