

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745

38

- > Szczęki i końcówki odznaczają się wysoką wytrzymałością na skręcanie
- > Powierzchnie chwytające ząbkowane krzyżowo
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

38 71 200

Półokrągłe szczęki wygięte pod kątem 70°, odpowiednie do wyciągania zawleczek; do chwytania w trudno dostępnych miejscach

38 91 200 / 38 95 200




Półokrągłe, długie szczęki wygięte pod kątem 45°, odpowiednie do chwytania osłon świec zapłonowych oraz innych elementów okrągłych

Rodzaj 2

Szczęki wygięte pod kątem 40°

Rodzaj 3

Końcówki wygięte



38 11 200



38 15 200



38 21 200
 $\angle 40^\circ$



38 31 200



38 41 190



38 71 200
 $\angle 70^\circ$



38 91 200
 $\angle 45^\circ$

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Wymiary					 g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
38 11 200	035169	200		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	179
38 15 200	039594	200		chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	209
38 21 200	035176	200	$\angle 40^\circ$	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	175
38 25 200	043669	200	$\angle 40^\circ$	chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	209
38 31 200	040712	200		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	176
38 35 200	017134	200		chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	205
38 41 190	017141	190		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	50,0	18,0	8,0	4,0	8,0	139
38 45 190	043676	190		chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	50,0	18,0	8,0	4,0	8,0	171
38 71 200	017202	200	$\angle 70^\circ$	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5	3,0	2,0	174
38 91 200	017219	200	$\angle 45^\circ$	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5		2,5	177
38 95 200	017233	200	$\angle 45^\circ$	chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	73,0	17,5	9,5		2,5	207