

Teraz także z ogranicznikiem otwarcia

Do wszystkich pierścieni w rozmiarze Ø 8 - 100 mm

- > Z ogranicznikiem otwarcia do prawidłowego montażu zgodnie z normą DIN 472
- > Regulowany ogranicznik zapobiega rozginaniu pierścieni osadczych podczas montażu
- > Regulacja za pośrednictwem śruby z gniazdem sześciokątnym
- > Sprawdzają się doskonale przy montażu seryjnym, zapobiegając skutecznie zniekształceniu pierścieni

### Rodzaj 3

DIN 5256 C; końcówki proste

### Rodzaj 4

DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°



48 31 J2  





48 41 J21  



### KNIPLEX-Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych z dodatkowym ogranicznikiem otwarcia

Do prawidłowego montażu pierścieni osadczych sprężynujących w przemysłowej produkcji seryjnej. Szczególnie producenci podzespołów powiązanych z bezpieczeństwem (np. układ hamulcowy lub skrzynia biegów) zwracają dużą uwagę na zgodność z normą DIN 471 i 472. W tym przypadku wymaga się, aby montaż pierścieni odbywał się przy użyciu szczypiec z dodatkowym ogranicznikiem otwarcia lub stożkiem. Szczypce do pierścieni osadczych KNIPLEX z dodatkowym ogranicznikiem otwarcia spełniają ten wymóg, a ponadto wyróżniają się wyjątkową trwałością.



| Nr art.   | EAN 4003773- | ↔ mm |                                                                                     | Rodzaj | Szczypce             | Rękojeści                              | Rozmiar pierścienia Ø mm | Końcówki Ø mm | Δ g |
|-----------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|
| 48 31 J0  | 079552       | 140  |  | 3      | fosforanowane, szare | z antypoślizgowego tworzywa sztucznego | 8 - 13                   | 0,9           | 105 |
| 48 31 J1  | 073864       | 140  |                                                                                     |        |                      |                                        | 12 - 25                  | 1,3           | 105 |
| 48 31 J2  | 073871       | 180  |                                                                                     |        |                      |                                        | 19 - 60                  | 1,8           | 175 |
| 48 31 J3  | 073888       | 225  |                                                                                     |        |                      |                                        | 40 - 100                 | 2,3           | 266 |
| 48 41 J01 | 079569       | 130  |  | 4      | fosforanowane, szare | z antypoślizgowego tworzywa sztucznego | 8 - 13                   | 0,9           | 105 |
| 48 41 J11 | 079576       | 130  |                                                                                     |        |                      |                                        | 12 - 25                  | 1,3           | 105 |
| 48 41 J21 | 079640       | 165  |                                                                                     |        |                      |                                        | 19 - 60                  | 1,8           | 175 |
| 48 41 J31 | 079590       | 210  |                                                                                     |        |                      |                                        | 40 - 100                 | 2,3           | 265 |