

## Obcęgi do gwoździ

DIN ISO 9243

50

- > Do pracy przy dużych obciążeniach
- > Szczególnie cenione przez użytkowników ze względu na precyzyjną jakość wykonania
- > Dobre wyważenie i duża odporność na zużycie
- > Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



50 00 210



50 01 225

| Nr art.   | EAN<br>4003773- | ↔<br>mm |   | Szczypce              | Główka     | Rękojeści                        | Zakres pracy<br>Ø mm | g   |
|-----------|-----------------|---------|---|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----|
| 50 00 160 | 013129          | 160     | ✂ | fosforanowane, czarne | polerowana |                                  | 1,8                  | 215 |
| 50 00 180 | 013136          | 180     |   |                       |            |                                  | 2,0                  | 303 |
| 50 00 210 | 013143          | 210     |   |                       |            |                                  | 2,2                  | 398 |
| 50 00 225 | 013150          | 225     |   |                       |            |                                  | 2,2                  | 427 |
| 50 00 250 | 013167          | 250     |   |                       |            |                                  | 2,2                  | 563 |
| 50 00 300 | 015710          | 300     |   |                       |            |                                  | 2,4                  | 862 |
| 50 01 160 | 015802          | 160     | ✂ | fosforanowane, czarne | polerowana | z tworzywa sztucznego, powlekane | 1,8                  | 223 |
| 50 01 180 | 016021          | 180     |   |                       |            |                                  | 2,0                  | 316 |
| 50 01 210 | 016052          | 210     |   |                       |            |                                  | 2,2                  | 411 |
| 50 01 225 | 016083          | 225     |   |                       |            |                                  | 2,2                  | 437 |
| 50 01 250 | 016267          | 250     |   |                       |            |                                  | 2,2                  | 583 |
| 50 01 300 | 016915          | 300     |   |                       |            |                                  | 2,4                  | 903 |

## Obcęgi do gwoździ

DIN ISO 9243

51

- > Ze specjalnym licem do wbijania gwoździ
- > Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



Wielofunkcyjny:  
można stosować jako młotek i przyrząd  
do wyciągania gwoździ



51 01 210

| Nr art.   | EAN<br>4003773- | ↔<br>mm |   | Szczypce              | Główka     | Rękojeści                        | Zakres pracy<br>Ø mm | g   |
|-----------|-----------------|---------|---|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----|
| 51 01 210 | 023104          | 210     | ✂ | fosforanowane, czarne | polerowana | z tworzywa sztucznego, powlekane | 1,8                  | 413 |