

Obcęgi zbrojarskie

DIN ISO 9242

99
0

- > Do skręcania i cięcia drutu zbrojeniowego w jednej operacji: szybko i pewnie
- > Wysoka precyzja oraz duża trwałość sprawiają, że są to najchętniej kupowane obcęgi zbrojarskie na świecie
- > Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- > Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

99 00 220 K12

Z główką o szerokości 12 mm, szczególnie przydatne podczas układania glazury



99 00 200



99 00 220



99 00 250



99 00 280



99 00 300



99 00 220 K12

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy		g
							Ø mm	Ø mm	
99 00 200	014393	200		fosforanowane, czarne	polerowana		1,8	1,4	230
99 00 220	013273	220					2,4	1,6	315
99 00 250	013280	250	✱				2,4	1,6	400
99 00 280	014096	280					2,8	1,8	455
99 00 300	014409	300					3,1	1,8	510
99 00 220 K12	027812	220	✱	fosforanowane, czarne	polerowana		2,4	1,6	315
99 01 200	021452	200		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	1,8	1,4	247
99 01 220	021469	220					2,4	1,6	334
99 01 250	021483	250	✱				2,4	1,6	429
99 01 280	021490	280					2,8	1,8	499
99 01 300	014416	300					3,1	1,8	548
99 04 220	048398	220		cynkowane na wysoki połysk			2,4	1,6	321
99 04 250	048213	250	✱				2,4	1,6	398
99 04 280	048220	280					2,8	1,8	457