

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LTX

		SB 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 192 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		602 192 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah		602 192 500	1790,00 / 2201,70



		SB 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 200 890	940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		602 200 840	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah		602 200 500	1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		602 200 650	2090,00 / 2570,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		602 200 660	2270,00 / 2792,10


WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

		SB 18 LTX BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		52 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 352 890	980,00 / 1205,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		602 352 840	1020,00 / 1254,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah		602 352 500	1890,00 / 2324,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		602 352 650	2090,00 / 2570,70

