

		SB 18 LTX-3 BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		52 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 356 890 		1080,00 / 1328,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 356 840 		1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 356 650 		2290,00 / 2816,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 356 660 		2490,00 / 3062,70



		SB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		52 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 353 890 		1160,00 / 1426,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 353 840 		1200,00 / 1476,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 353 500 		1990,00 / 2447,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 353 650 		2230,00 / 2742,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 353 660 		2380,00 / 2927,40



		SB 18 LTX-3 BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 357 890 		1180,00 / 1451,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 357 840 		1220,00 / 1500,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 357 650 		2390,00 / 2939,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 357 660 		2590,00 / 3185,70

