

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	SBE 850-2 / SBE 850-2 S
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	850 W	
Moment obrotowy	36 / 14 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń	58.900 /min	
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	20 / 18 mm	
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.400 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg	

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 782 510 / - 4 007 450 15 13 29 41	599,00 / 736,77
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 782 500 / - 4 007 450 15 13 20 11	649,00 / 798,27
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 782 850 / - 4 007 450 15 13 30 01	749,00 / 921,27
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top z pierścieniem kontrującym	- / 600 787 500 4 007 450 15 13 16 41	679,00 / 835,17

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	FEARLESS PROTECTION	SBEV 1000-2
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.010 W		
Moment obrotowy	40 / 14 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń	53.200 /min		
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	22 / 20 mm		
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	2,6 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 000 4 007 450 15 13 10 01	709,00 / 872,07
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 510 4 007 450 15 13 12 61	749,00 / 921,27
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 783 500 4 007 450 15 13 11 11	799,00 / 982,77

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	FEARLESS PROTECTION	SBEV 1100-2 S
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.100 W		
Moment obrotowy	42 / 15 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń	58.900 /min		
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	24 / 22 mm		
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	2,6 m		
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg		

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 784 500 4 007 450 15 13 01 10	849,00 / 1044,27

