

| <div>MARATHON<br/>MOTOR</div>                   |  | <div><div>SAUTOMATIC<br/>SAFETY CLUTCH</div></div> | <div><div>VARIO TRACH<br/>CONDENSATOR</div></div> | <div><div>RESTART<br/>PROTECTION</div></div> | SBEV 1300-2 / SBEV 1300-2 S |  |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Regulacja obrotów                               |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | VTC                         |  |
| Moc znamionowa                                  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 1.300 W                     |  |
| Moment obrotowy                                 |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 44 / 16 Nm                  |  |
| Maksymalna liczba uderów                        |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 58.900 Nm                   |  |
| Średnica wiercenia w kamieniu / betonie         |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 24 / 22 mm                  |  |
| Średnica wiercenia w stali                      |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 16 / 10 mm                  |  |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim            |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 40 / 25 mm                  |  |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  |  |
| Średnica kołnierza                              |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 43 mm                       |  |
| Gwint wrzeciona wiertarki                       |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 1/2" - 20 UNF               |  |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym    |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 1/4" (6,35 mm)              |  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 1,5 - 13 mm                 |  |
| Długość kabla                                   |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 2,6 m                       |  |
| Ciężar (bez kabla)                              |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 2,8 kg                      |  |



|                                                    |  |             |                                     |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|
| Nr kat.                                            |  | 600 785 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| z uchwytem wiertarskim zębatym                     |  |             | 849,00 / 1044,27                    |  |
| Nr kat. w walizce PVC                              |  | 600 785 500 | 969,00 / 1191,87                    |  |
| z uchwytem wiertarskim Futuro Top                  |  |             |                                     |  |
| Nr kat. w walizce PVC                              |  | 600 786 500 | 1170,00 / 1439,10                   |  |
| z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |  |             |                                     |  |
| z pierścieniem kontrującym                         |  |             |                                     |  |

## WIERTARKI

|                                                 | BE 6           | BE 10          |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Regulacja obrotów                               | V              | V              |
| Moc znamionowa                                  | 450 W          | 450 W          |
| Moment obrotowy                                 | 7 Nm           | 10 Nm          |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie       | 6 / 12 mm      | 10 / 20 mm     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 | 0 - 4.000 /min | 0 - 2.400 /min |
| Gwint wrzeciona wiertarki                       | 1/2" - 20 UNF  | 1/2" - 20 UNF  |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1,0 - 10 mm    | 1,0 - 10 mm    |
| Długość kabla                                   | 2,6 m          | 2,6 m          |
| Ciężar (bez kabla)                              | 1,3 kg         | 1,3 kg         |



|                                |  |             |                                     |  |
|--------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|
| Nr kat.                        |  | 600 132 810 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| z uchwytem szybkomocującym     |  |             | 305,00 / 375,15                     |  |
| Nr kat.                        |  | 600 133 000 | 305,00 / 375,15                     |  |
| z uchwytem wiertarskim zębatym |  |             |                                     |  |

|                                                 | BE 650         |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Regulacja obrotów                               | V              |
| Moc znamionowa                                  | 650 W          |
| Moment obrotowy                                 | 9 Nm           |
| Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie       | 15 / 30 mm     |
| Liczba obrotów na biegu jałowym                 | 0 - 2.800 /min |
| Średnica kołnierza                              | 43 mm          |
| Gwint wrzeciona wiertarki                       | 1/2" - 20 UNF  |
| Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym    | 1/4" (6,35 mm) |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1,0 - 13 mm    |
| Długość kabla                                   | 2,6 m          |
| Ciężar (bez kabla)                              | 1,8 kg         |



|                                                    |  |             |                                     |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|
| Nr kat.                                            |  | 600 360 000 | Cena detaliczna PLN (netto/brutto): |  |
| z uchwytem zębatym                                 |  |             | 300,00 / 369,00                     |  |
| Nr kat.                                            |  | 600 360 930 | 335,00 / 412,05                     |  |
| z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus |  |             |                                     |  |